

Model	HG 0315	HG 0515
Težišče bremena c, mm	400	600
Medosna razdalja y, mm	850	1050
Teža, kg	80	90
Vrsta koles*	PA/PA	PA/PA
Krmilna kolesa, mm	125 x 40	125 x 40
Nosilna kolesa, mm	75 x 30	75 x 30
Število koles/nosilnih koles	2/2	2/2
Višina, dvizni okvir spuščeni h1, mm	1840	1840
Prosti dvig h2, mm	1410	1410
Hod h3, mm	1410	1410
Višina, dvizni okvir dvignjen h4, mm	1840	1840
Največja dvizna višina h3 + h13, mm	1500	1500
Višina vilic, spuščeni položaj h13, mm	90	90
Skupna dolžina L1, mm	1020	1320
Dolžina krmilnega dela vozila l2, mm	362	362
Skupna širina B, mm	710	710
Višina vilic s, mm	50	50
Širina vilic e, mm	160	160
Dolžina vilic l, mm	600	900
Zunanja širina vilic b1, mm	580	580
Oddaljenost od tal m1, mm	30	30
Polmer obračalnega kroga Wa, mm	855	1155
Dvig ob enem obratu ročice; z bremenom/brez bremena, mm	25	25

*PA ... Poliamid

Bartol Zvonko s.p.